

<p style="text-align: justify;"> </p> <table border="0"> <tr> <td> <table style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; empty-cells: show; color: #525253; line-height: 18px;" border="0"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;"> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent;"></td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: helvetica; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: justify;">Emulcion bituminoz</span></span></strong></p> <p><span style="font-family: helvetica; font-size: 16px; line-height: 18px; text-align: justify;">Emulcion bituminoz eshte lidhja e bitumit me ujin. Pamja e tij eshte kafe e eret me viskozitet te ngjashem me qumeshtin.emulcionet perdoren ne sektorin e ndertimit dhe te rrugeve. Ne sektorin e rrugeve ato perdoren si shtresa ngjitese si dhe per shtrimin e rrugeve me penetrim, kurse ne sektorin e ndertimit perdoren si shtresa izoluese dhe lysterje bituminoze.</span></p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: helvetica;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: helvetica;"></span></p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: helvetica;"><br /></span></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px; font-family: helvetica;">Sherbimi ne teren</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px; font-family: helvetica;">Ne mbulojme sherbimin e transportit dhe gjithashtu nje ze i rendesishem eshte dhe sperkatja. Makinerite tona modern dhe agregatet ndihmes mundesojne sperkatje uniforme dhe ne temperature e duhur rreth 50 c.</span></p> </td> </tr> </table>